





Parámetros básicos

Voltaje de operación	440Vca ±10% Trifásico
Potencias disponibles	40kW, 60kW, 80kW, 120 kW, 160kW y 240kW
Conectores	2 conectores tipo CCS1
Rango de voltaje de salida	200Vcd -1000Vcd
Rango de corriente de salida	0-200A
Interfase de usuario	Pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas
Clasificación IP	IP54
Temperatura de trabajo	-35°C a +55°C
Material de carcasa	Acero Galvanizado
Interfaz de comunicación de fondo	Ethernet/ Wifi/ 4G
Dimensiones (Al x L x An)	170 x 70 x 53 cm
Longitud del cable	5 metros con cable colgante
Modos de instalación	Integrado al piso

Sistema de pago

El Desmo tiene conectividad avanzada mediante Ethernet, Wifi, 4G, con protocolo OCPP 1.6J. Con opciones de pago con código QR a través de la app celular con pago de tarjeta de crédito y débito, o con tarjeta RFID.

Datos de contacto

 aqchargers.com.mx  (81) 2282-3778
 +52 (81) 1007-9593  ventas@aqc.mx

Centro de distribución de cargadores eléctricos en la ciudad de Monterrey, NL, México, con entrega sobre pedido para envíos a nivel nacional.

