

# Ficha Técnica para Desmo

## Parámetros básicos



Advanced  
Quick  
Chargers

Voltaje de operación	440Vca ±10% Trifásico
Potencias disponibles	60kW, 80kW, 120 kW, 160kW y 240kW
Conectores	2 conectores tipo CCS1
Rango de voltaje de salida	200Vcd -1000Vcd
Rango de corriente de salida	0-200A
Interfase de usuario	Pantalla LCD táctil a color de 7 pulgadas
Clasificación IP	IP54
Temperatura de trabajo	-35°C a +55°C
Material de carcasa	Acero Galvanizado
Interfaz de comunicación de fondo	Ethernet/ Wifi/ 4G
Dimensiones (Al x L x An)	170 x 70 x 53 cm
Longitud del cable	5 metros con cable colgante
Modos de instalación	Integrado al piso

## Sistema de pago

El Desmo tiene conectividad avanzada mediante Ethernet, Wifi, 4G, con protocolo OCPP 1.6J. Con opciones de pago con código QR a través de la app celular con pago de tarjeta de crédito y débito, o con tarjeta RFID.

## Datos de contacto

[aqchargers.com.mx](http://aqchargers.com.mx) (81) 2282-3778  
 +52 (81) 1007-9593 [ventas@aqc.mx](mailto:ventas@aqc.mx)

Centro de distribución de cargadores eléctricos en la ciudad de Monterrey, NL, México, con entrega sobre pedido para envíos a nivel nacional.

